

## Fibox EVC Heat'n'Charge BT lämmitys- ja latausrasia Tekniset tiedot

Fibox tuotenumero 611025601

Snumero 3424402



2 kpl Yhdistelmäkoje 16A/30 mA  
2 kpl Theben hybridikello  
1 kpl Avainlukko



### Tekniset tiedot

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Nimellisjännite:        | $U_e$ 230VAC              |
| - Nimellisvirta:          | $I_n$ 16A lämmitys/lataus |
| - Nimellistaajuus:        | $f_n$ 50Hz                |
| - Nimelliseristysjännite: | $U_i = U_e$               |
| - Oikosulkuvirta:         | $I_{cw} \leq 10kA$        |
| - Jakelujärjestelmä:      | TN                        |
| - EMC ympäristö:          | A+B                       |
| - Standardi:              | EN 61439-1<br>EN 61439-3  |

- Suojaus sähköiskulta: Kotelo + suojamaadoitus
- Syöttöliittimen kiristys: 2,5-6,0mm<sup>2</sup> 3Nm  
10-16mm<sup>2</sup> 5Nm
- Materiaali: Polykarbonaatti RAL 7016  
Avattava luukku läpinäkyvä savunharmaa
- Kotelointiluokka: IP 24
- Iskulujuusluokka: IK 08
- Mitat: 235x230x165 (KxLxS)
- Paino: n. 2,5 kg

## Käyttöolosuhteet:

Ulkona

## Asennus:

- Kiinnitys: Pylväs / seinä  
Putkilaipalla pylvääseen ja  
Seinään ruuveilla pohjan lävitse
- Asennusasento: Pystysuora

## Syöttökaapelin liitäntä:

- Ketjutus max. 16 mm<sup>2</sup> Cu

## Varusteet

### Laipat

Laippasetti

PIHA-L 3xPG21

SSTL 3413026



Kalvotiivistelaippa

FMB 5F-SET

SSTL 3413022



Pylväsasennuslaippa setti MB 16026 SET RAL 7016

SSTL 3424404

